



## BL.ID-N2/R3

### Barrera metálica simple

#### DEFINICIÓN Y COMPORTAMIENTO

Barrera reducida de contención normal diseñada para su instalación en los márgenes de las carreteras.

Compuesta por valla de perfil doble onda y poste CPN 120x68x1500 cada 1,33 m

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema muy ligero en su contención

Mínimo número de componentes

Perfil de valla (bionda)

#### VENTAJAS

Reducción considerable del coste

Transporte, manipulación, montaje,

mantenimiento. Transición con otros sistemas.

#### MATERIALES

Aceros según UNE EN 10025

#### DURABILIDAD

Protección contra corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461.

Nivel de contención	N2
Índice de severidad	A
Anchura de trabajo	W3
Deflexión dinámica	0,8

### ENSAYOS (UNE EN 1317)



Ensayo: TB32 (turismo de 1.500 Kg. a 110 Km/h y 20°)

Código: E12-0090

Fecha: 19/01/2012

Laboratorio: Fundación CIDAUT (Valladolid – España)



Ensayo: TB11 (turismo de 900 Kg. a 100 Km/h y 20°)

Código: E12-0079

Fecha: 18/01/2012

Laboratorio: Fundación CIDAUT (Valladolid – España)